

MAXIMUM



PERFIL DEL PRODUCTO

INJECTOR CLEANER GASOLINA Y DIESEL

01

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

02

HOJA DE SEGURIDAD E
HIGIENE (MSDS)

INYECTOR CLEANER GASOLINA /DIESEL



1) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Injector Cleaner MAXIMUM es un aditivo limpiador de alto desempeño, formulado para la limpieza profunda del sistema de inyección de motores a gasolina y diésel.

Actúa disolviendo, removiendo y eliminando depósitos de carbonilla, gomas, barnices y residuos acumulados en los inyectores, válvulas y cámaras de combustión.

Su avanzada formulación a base de solventes y detergentes especializados permite restaurar el patrón óptimo de pulverización del combustible, mejorando la eficiencia de combustión, el rendimiento del motor y la respuesta en aceleración, sin necesidad de desmontar componentes.

2) PROPIEDADES

- Limpieza efectiva de inyectores, válvulas y cámaras de combustión.
- Disuelve gomas, barnices y depósitos carbonosos.
- Mejora la pulverización del combustible.
- Optimiza la combustión y reduce el consumo de combustible.
- Ayuda a disminuir emisiones contaminantes.
- Mejora la respuesta del motor y la aceleración.
- No daña sensores de oxígeno ni convertidores catalíticos.
- Protege el sistema de inyección contra la corrosión.

3) APLICACIONES RECOMENDADAS

- Motores a gasolina y diésel con sistema de inyección.
- Vehículos livianos, pesados y motocicletas.
- Motores con pérdida de potencia, ralenti inestable o consumo elevado.
- Uso preventivo y correctivo del sistema de combustible.

4) RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar que el motor esté apagado antes de la aplicación.
- Agitar bien el envase antes de usar.
- Aplicar directamente según el método recomendado:
- Aplicación directa [spray]: rociar sobre inyectores, válvulas o componentes a limpiar.
- Aplicación en sistema de combustible [si aplica]: agregar la dosis indicada al tanque [1 frasco 354ml, rinde hasta una tanqueada de 24 galones].
- Usese completo despues de abierto.
- No diluir el producto.
- Evitar el contacto prolongado con superficies pintadas, cauchos sensibles o plásticos no compatibles.
- Utilizar en ambientes ventilados.

5) PRESENTACIONES

- Contenido neto: 354ml x 12 piezas

6) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor típico
Estado físico	Líquido
Apariencia	Líquido transparente
Color	Incoloro a ámbar
Olor	Aromático / solvente
Densidad [20 °C]	0,80 – 0,85 g/ml
Punto de inflamación	> 54 °C
Solubilidad en agua	Insoluble
Presión	Presurizado [aerosol, si aplica]

MCC102 DIESEL	Detergente	5-35%
	Nanomoléculas orgánicas	4-8%
	Lámina de ignición	10-15%
	Disolvente de deposición de carbono	3-8%
	Aceite disolvente	35-45%
MCC103 GASOLINA	Detergente	5-25%
	Dispersantes	1-5%
	Disolvente de deposición de carbono	5-15%
	Aceite disolvente	35-45%

7) RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de fuentes de calor y luz solar directa.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INYECTOR CLEANER GASOLINA /DIESEL



1) IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Manufacturado y envasado bajo licencia de MAXIMUM INT'L

2) IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO



MANTENER ALEJADO
DE LOS NIÑOS



ROMBO DE
SEGURIDAD



ATENCIÓN

3) IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

- SALUD: 1 - Irritación menor.
 - INFLAMABILIDAD: 2 inflamable moderado
 - REACTIVIDAD: 0 - Material estable.
 - RIESGO ESPECIAL: No aplica.
- AMIGABLE AL AMBIENTE.



4) COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Mezcla de solventes orgánicos, detergentes y aditivos limpiadores.
- Todos los componentes se encuentran dentro de límites permitidos y no se consideran peligrosos en las concentraciones utilizadas, conforme a GHS.

5) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: Trasladar a un área ventilada.
- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos.
- Ingestión: No inducir el vómito; acudir a un médico.

6) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción: Espuma, CO₂ o polvo químico seco.
- Riesgos específicos: En combustión puede liberar humos irritantes.
- Equipo de protección: Respirador y ropa resistente al fuego.

7) MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Contener el derrame con material absorbente [arena o tierra].
- Evitar descargas a drenajes o cuerpos de agua.
- Lavar el área con agua y detergente.

8) MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y protegido de la humedad y el calor.
- Evitar contaminación cruzada con otros líquidos de freno.
- Almacenar en lugar fresco y ventilado.

9) CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección ocular: Gafas de seguridad.
- Protección dérmica: Guantes resistentes a químicos.
- Ventilación adecuada: Requerida en espacios cerrados.

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Producto estable en condiciones normales.
- Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes.
- No mezclar con otros fluidos hidráulicos.

11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Baja toxicidad por exposición accidental.
- Puede causar irritación temporal en piel u ojos.
- No se esperan efectos crónicos.

12) INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto no biodegradable; evitar su liberación en el ambiente.
- No contiene metales pesados ni aditivos clorados.

12) DISPOSICIÓN FINAL

- No verter en desagües o cursos de agua.
- Disponer en centros autorizados para residuos químicos.
- No reutilizar el envase vacío.

13) DATOS DEL IMPORTADOR

8M CORPORACIÓN SAC
JR. Bartolome Herrera 655 Of. 301 -
Lince - Lima - Perú
Cel: 983 152 034
Correo: atencion@maximum.com.pe
Web: maximumautomotriz.com

