

MAXIMUM

LIMPIADOR DE CARBURADOR CARBUCHOCK CLEANER



PERFIL DEL PRODUCTO

01

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

02

HOJA DE SEGURIDAD E
HIGIENE (MSDS)

LIMPIADOR DE CARBURADOR CARBUCHOCK CLEANER



1) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Limpiador de Carburador MAXIMUM es un agente de limpieza de alto rendimiento formulado para eliminar eficazmente los depósitos de carbono amorfo y grafitico en carburadores, motores y diversas piezas metálicas. Su composición permite la disolución rápida de residuos de combustión, grasa y barnices sin afectar los componentes internos del sistema.

Este producto se puede emplear también en la limpieza de catalizadores, mejorando sus propiedades y prolongando la vida útil del equipo. Es seguro para motores de combustión interna, compresores y sistemas de refrigeración, ya que no es corrosivo para el sistema interno ni genera efectos adversos en el equipo.

2) PROPIEDADES

- Excelente efecto de limpieza sobre depósitos de carbono en piezas metálicas.
- Mejora el rendimiento del motor y del sistema de combustión.
- No corrosivo para los componentes internos.
- Efecto rápido y seguro en catalizadores y carburadores.
- No deja residuos ni afecta la eficiencia de los sistemas.
- Disuelve grasa, barniz y hollín con alta efectividad.
- Producto de uso directo, listo para aplicar.

3) APLICACIONES RECOMENDADAS

- Limpieza de carburadores, válvulas, cámaras de combustión y boquillas.
- Limpieza de catalizadores y componentes de admisión.
- Mantenimiento preventivo de motores a gasolina o diésel.
- Uso en talleres automotrices, servicios de mantenimiento y mecánica industrial.

4) RECOMENDACIONES DE USO

- Mantener el envase cerrado y en posición vertical.
- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos del calor y la luz solar directa.
- Evitar el contacto prolongado con caucho o plásticos sensibles.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

5) PRESENTACIONES

- Contenido neto: 600 ml [caja 12 piezas]
- Aroma: **LIMÓN**

6) PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor típico
Parámetro	Requisitos / Valor típico
Apariencia del contenido	Líquido transparente, de incoloro a amarillo claro
Olor / Sabor	Agradable aroma a LIMÓN
Densidad [20 °C, g/ml]	0,800 – 1,000
Punto de fluidez	≤ 15
Contenido de agua [%]	≤ 0,5
Viscosidad [40 °C, mm ² /s]	0,01 – 1,5
Punto de inflamación [°C, cerrado]	≤ 80
Tasa de pulverización	≥ 98 %
Prueba de fugas	No presenta fugas a 50 °C en baño de agua
Presión interna [MPa]	≤ 0,8 MPa a 25 °C / ≤ 1,1 MPa a 50 °C
Resistencia al calor	50 ± 1 °C, sin diferencias tras 24 h
Resistencia al frío [-15 °C, 10 h]	Líquido homogéneo, sin estratificación ni turbidez
Corrosión del cobre [50 °C, 3 h]	≤ 2b

7) RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y en posición vertical.
- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos del calor y la luz solar directa.
- Evitar el contacto prolongado con caucho o plásticos sensibles.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIADOR DE CARBURADOR CARBUCHOCK CLEANER



1) IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Manufacturado y envasado bajo licencia de MAXIMUM INT'L

2) IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO



MANTENER ALEJADO
DE LOS NIÑOS



ROMBO DE
SEGURIDAD



ATENCIÓN

3) IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

- SALUD: 2 - Irritación menor.
- INFLAMABILIDAD: 2 - Auto-inflamación 398°C
- REACTIVIDAD: 0 - Material estable.
- ☐ RIESGO ESPECIAL: No aplica.
- AMIGABLE AL AMBIENTE.



4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar a una zona ventilada.

Piel: Lavar con agua y jabón.

Ojos: Enjuagar con agua durante 15 minutos.

Ingestión: No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.

5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción: Espuma, CO₂ o polvo químico seco.
- Riesgos especiales: Emisión de humos tóxicos en combustión.
- Equipo de protección: Respirador autónomo y ropa ignífuga.

6) MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Ventilar el área.
- Absorber con material inerte [arena o tierra].
- Evitar el ingreso a desagües o cursos de agua.
- Disponer el material según normativa local.

7) MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Manipular en áreas ventiladas.
- Evitar exposición a temperaturas superiores a 50 °C.
- No almacenar junto a oxidantes fuertes.

8) CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección ocular: Gafas de seguridad.
- Protección dérmica: Guantes resistentes a solventes.
- Ventilación adecuada: Sí, en lugares cerrados.

9) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Producto estable bajo condiciones normales de uso.
- Evitar exposición prolongada al calor o llamas.
- No mezclar con otros solventes o limpiadores.

10) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Baja toxicidad por contacto o inhalación leve.
- Puede causar irritación ocular o cutánea temporal.
- No se esperan efectos crónicos con uso adecuado.

11) INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto no soluble en agua.
- Evitar su liberación en el ambiente.
- No contiene metales pesados ni compuestos halogenados.

12) DISPOSICIÓN FINAL

- No perforar ni quemar el envase, incluso vacío.
- Disponer conforme a las normas locales para residuos peligrosos.

13) DATOS DEL IMPORTADOR

8M CORPORACIÓN SAC
JR. Bartolome Herrera 655 Of. 301 -
Lince - Lima - Perú
Cel: 983 152 034
Correo: atencion@maximum.com.pe
Web: maximumautomotriz.com

